

UNICARE X-MATT

Universeel onderhoudsproduct dat een extra beschermingslaag geeft aan alle types MATTE vloeren. UNICARE X-MATT kan gebruikt worden op onze matte watergedragen afwerkingen (FORTICO, Ecofx Plus & OCULTO Plus), op laminaat, LVT, en UV-olie. UNICARE X-MATT zorgt voor een extra beschermende film en verbergt microkrassen waardoor de originele look van de vloer behouden blijft. De extra matte bescherming voorkomt aanhechting van vuil.

- » Extra beschermingslaag voor alle MATTE vloeren.
- » Kan ook gebruikt worden op laminaat en LVT.
- » Verbergt microkrassen en herstelt de originele look van de vloer.

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

Water

Mengverhouding

Onverdund gebruiken

Glansgraad

Extra mat

PH

8

Verpakking

6 x 750 ml

Verbruik

60-80 m²/liter.

Droogtijden

1 uur bij kamertemperatuur

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L

VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat de vloer proper is alvorens de UNICARE X-MATT aan te brengen. Men kan hiervoor eerst de vloer reinigen met Ciranova Hard floor Fresh. Breng de UNICARE X-MATT aan op een droog en vetvrij oppervlak.

APPLICATIE

Gebruik de UNICARE X-MATT onverdund. Breng de UNICARE X-MATT gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en dit in de richting van de houtnerf. Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag UNICARE X-MATT aanbrengen.

DROOGTIJD

+/- 1 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD

Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en vloeren behandeld met UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor fresh te gebruiken. Voor het verwijderen van oude lagen UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor Cleaner te gebruiken.